



Serie TAL

Los autocargadores individuales adaptan los motores rectificativos de alta velocidad con escobillas de carbón. Todos estos modelos también cuentan con peso ligero, espacio reducido, gran potencia de succión, fácil instalación y operación. Se puede montar directamente en secadoras de tolva o en máquinas de moldeo de plástico, que no solo se instalan fácilmente sino que también ahorran espacio. La capacidad máxima de transporte puede alcanzar a 250kgs / hr.

MODELO		TAL-6E	TAL-6	TAL-6 I	TAL-3SE	TAL-6SE	TAL-3S	TAL-6S	TAL-12S
Capacidad de la Tolva	L	6	6	6	3	6	3	6	12
Capacidad de Transporte	Kg/h	200	300	400	70	140	70	140	200
Capacidad del Soplador	W	1100		750	1100				
Tipo de Sensor		Fotoeléctrico	Proximacion	Micro Interruptor	Fotoeléctrico		Proximacion		
Fuente de Alimentación	V	220VAC 1P/PE 50Hz			220VAC 1P/PE 50Hz				
Tamaño de la Manguera	mm	38.1 (1.5")							
Tipo de Filtro		Filtro de malla y filtro de tela							
Potencia Total	W	1450	1450	800	1450				
Dimensiones	L(m)	0.411	0.454	0.56	0.34	0.36	0.32	0.37	0.37
	W(m)	0.291	0.291	0.32	0.24	0.29	0.3	0.35	0.35
	H(m)	0.707	0.568	0.68	0.63	0.71	0.47	0.56	0.69
Accesorios Estandar		Tubo de Succión + Manguera de PPC							
Peso	Kg	17	19			15	12	15	16.5

SEDE BOGOTA
Cra. 22 No. 150 - 95
Las Margaritas
Tel: (+571) 821 91 30
Fax: (+571) 821 91 31
Bogotá, Colombia

SEDE MEDELLIN
Calle 29D N° 55 - 91 Oficina 303
Zona Industrial de Belén
Tel: (+574) 448 73 62
Medellín, Colombia.

MODELO		THD-12U	THD-25U	THD-50U	THD-75U	THD-100U
		THD-12UT	THD-25UT	THD-50UT	THD-75UT	THD-100UT
Capacidad de la Tolva	Kg	12	25	50	75	100
Potencia del Soplador	W	75	135	155	210	215
Potencia del Calentador	Kw	1.8	3.0	4.0	4.0	6.0
Temperatura de Secado	°C	150				
Tamaño de Salida	Pul	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Tolva de Cuerpo Dia.	M	0.26	0.348	0.422	0.495	0.562
Rebote ID Dia.	M	0.052	0.066	0.066	0.066	0.076
Rebote PCD Dia.	M	Aperturas según el actual				
Rebote OD Dia.	M	0.128	0.17	0.2	0.2	0.23
Soplador PCD Dia.	M	0.136	0.163			0.208
Soplador OD Dia.	M	0.148	0.18			0.22
Fuente de Alimentación	V	380VAC 3P/PE 50Hz				
Control del Voltaje	V	220VAC IP/PE 50Hz				
Potencia Total	Kw	2	3.5	4.5	4.5	6.4
Especificaciones de los Cables	mm	5 x 1.5	5 x 1.5	5 x 2.5	4 x 4 + 1 x 2.5	
Longitud de los Cables	M	3.5	3.5	3.5	5	5
Dimensiones	mm	0.6x0.4 x 0.65	0.75 x 0.4 x 0.8	0.8 x 0.5 x 1	0.94 x 0.5 x 1	1 x 0.7 x 1.2
Peso	Kg	40	45	50	60	75

MODELO		THD-150U	THD-200U	THD-300U	THD-400U	THD-600U	THD-6U
		THD-150UT	THD-200UT	THD-300UT	THD-400UT	THD-600UT	THD-6UT
Capacidad de la Tolva	Kg	150	200	300	400	600	6
Potencia del Soplador	W	320	320	320	340	400	75
Potencia del Calentador	Kw	9.0	12.0	12.0	15.0	20.0	1.8
Temperatura de Secado	°C	150					
Tamaño de Salida	Pul	3.5	5	3.5	5	5	1.5
Tolva de Cuerpo Dia.	M	0.6	0.76	0.71	0.892	0.992	0.26
Rebote ID Dia.	M	0.085	0.11	0.11	0.12	0.13	0.052
Rebote PCD Dia.	M	Aperturas según el actual					
Rebote OD Dia.	M	0.23	0.295	0.295	0.31	0.32	0.128
Soplador PCD Dia.	M	0.254					0.136
Soplador OD Dia.	M	0.27					0.148
Fuente de Alimentación	V	380VAC 3P/PE 50Hz					
Control del Voltaje	V	220VAC IP/PE 50Hz					
Potencia Total	Kw	9.5	12.5	12.5	12.5	21.6	2
Especificaciones de los Cables	mm	4 x 4 + 1 x 2.5	4 x 6 + 1 x 4		4 x 10 + 1 x 6		5 x 1.5
Longitud de los Cables	M	5	5	5	5	5	3.5
Dimensiones	mm	1.1 x 0.7 x 1.4	1.3 x 0.9 x 1.5	1.3 x 1 x 1.66	1.5 x 1.2 x 1.8	1.5 x 1.2 x 2.1	0.6 x 0.4 x 0.6
Peso	Kg	80	120	125	170	250	35