

## MPS - 6000

La serie MPS 6000 ofrece alta calidad y máxima fiabilidad. Las características claves en diseño incluyen; un único teflon banda tensor, acceso sin herramientas a la sección de sello, secciones del lacre desmontables, la capacidad de agregar fácilmente las opciones de la máquina en el campo, soportes personalizables y mucho más.



**MPS-6100**  
**MPS-6300**



**MPS-6500**  
**MPS-6700**



**MPS-6340**

**SEDE BOGOTA**  
Cra. 22 No. 150 - 95  
Las Margaritas  
Tel: (+571) 821 91 30  
Fax: (+571) 821 91 31  
Bogotá, Colombia

**SEDE MEDELLIN**  
Calle 29D N° 55 - 91 Oficina 303  
Zona Industrial de Belén  
Tel: (+574) 448 73 62  
Medellín, Colombia.



MODELO	MPS-6100	MPS-6300	MPS-6340	MPS-6500	MPS-6700
Eléctrico	120 V / 6 amp	120 V / 10 amp	120 V / 6 amp	120 V / 10 amp	120 V / 10 amp
Aire	*	100 PSI @ 5 CFN		*	100 PSI @ 5 CFN
Entrada de Dirección	Derecha a izquierda				
Motor	Controlador de velocidad variable DC				
Sellado de Profundidad	70 mm / 2.75"				
Sección de Sellado	125 mm / 5" de calefacción				
	125 mm / 5" de enfriamiento				
Velocidad Variable	Hasta 12,7 m/500 "por minuto			*	Hasta 12,7 m/500 "por minuto
Ancho de Sellado	6 mm / 1/4" Estandar				9,5 mm / 3/8" Estandar
Operación del sellado	*	0,45 o 90 °		Vertical o Horizontal	
Rango de Temperatura	0-230		0-230	0-230	0-230
	0-445		0-445	0-445	0-445
Control de Temperatura	Controlador digital de PID autotune.				