

## MPS - 7000

Estas selladoras poseen velocidades muy altas y son capaces de sellar bolsas de cualquier peso. Vienen con una banda transportadora que tiene su propio motor. Se sincroniza la velocidad de la selladora y la banda electrónicamente. Se pueden equipar con un trimmer delantero, codificador, impresora de tinta seca, en relieve o impresora de chorro de tinta.

Diseñadas para funcionar las 24 horas, estas selladoras son adecuadas para la mayoría de entornos de alta producción.



**MPS-7100**



**MPS-7300**



**MPS-7500**



**MPS-14000**

**SEDE BOGOTA**  
Cra. 22 No. 150 - 95  
Las Margaritas  
Tel: (+571) 821 91 30  
Fax: (+571)821 91 31  
Bogotá, Colombia

**SEDE MEDELLIN**  
Calle 29D N° 55 - 91 Oficina 303  
Zona Industrial de Belén  
Tel: (+574) 448 73 62  
Medellín, Colombia.



MODELO	MPS-7100	MPS-7300	MPS-7500	MPS-1400
Eléctrico	120 V / 6 amp		120 V / 12 amp	120 V / 11 amp
Aire	*	100 PSI @ 5 CFN	100 PSI @ 5 CFN	*
Entrada de Dirección	Derecha a izquierda			
	Izquierda a derecha opcional	*	*	*
Motor	Controlador de velocidad variable DC			
Sellado de Profundidad	70 mm / 2.75"			
Sección de Sellado	254 mm / 10" de calefacción	150 mm / 10" de calefacción		254 mm / 10" de calefacción
	254 mm / 10" de enfriamiento	150 mm / 10" de enfriamiento		254 mm / 10" de enfriamiento
Velocidad Variable	Hasta 20m / 800 "por minuto			
Ancho de Sellado	6 mm / 1/4" Estandar	9,5 mm / 3/8" Estandar		6 mm / 1/4" Estandar
Operación del sellado	Vertical o Horizontal			
Rango de Temperatura	*	0-230		
	*	0-445		
Control de Temperatura	*	Digital de PID autotune	*	Digital de PID autotune